



INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN ALL PRODUCTS

Внимание! Во время эксплуатации фильтра происходит загрязнение используемого фильтрующего элемента (картриджа), что приводит к уменьшению потока и ухудшению качества очищенной воды. Рекомендуется производить замену фильтрующих элементов раз в 3-6 месяцев (это зависит от качества очищаемой воды).

ДЛЯ ЗАМЕНЫ КАРТРИДЖА:

- перекройте подачу воды запорным краном;
- откройте ближайший кран; дайте воде стечь, чтобы сбросить давление*;
- открутите колбу от крышки корпуса фильтра при помощи пластикового ключа; будьте осторожны – стакан заполнен водой!
- выньте использованный картридж, помойте колбу внутри;
- проверьте целостность и правильность установки уплотнительного кольца в стакане;
- снимите упаковку с нового картриджа; убедитесь в наличии резинового уплотнительного кольца на новом сменном картридже и поместите его в колбу в соответствии с рекомендациями схемы установки картриджа;
- установите стакан на место, прикрутив его к крышке корпуса до упора;
- немного подтяните стакан с помощью ключа;
- откройте магистраль холодной воды и убедитесь в герметичности фильтра;
- откройте кран для чистой воды; при помощи входного крана отрегулируйте скорость потока воды в соответствии с рекомендуемой*;
- пропустите воду через фильтр в течение 10 мин.;
- закройте кран для воды и дайте фильтру постоять в течение 10 мин.;
- еще раз пропустите воду через фильтр в течение 10 мин.;
- закройте кран для чистой воды*;
- убедитесь в герметичности фильтра;
- фильтр готов к работе.

*только для систем очистки воды с отдельным краном для чистой воды.

ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КАРТРИДЖА:

- повторите п. 1-4 инструкции по установке картриджа;
- приготовьте на кипяченой воде 2-2,5 литра насыщенного раствора поваренной соли (примерно 300 г/л), обязательно используйте нейодированную соль;
- подсоедините к картриджу воронку, чтобы можно было пропустить воду через картридж;
- установите картридж с присоединенной воронкой вертикально, лучше расположите картридж над раковиной, чтобы был слив для воды, пропускаемой через картридж;
- аккуратно пролейте раствор через картридж. Обязательно следите, чтобы в картридж не попал осадок, образовавшийся при растворении соли;
- после солевого раствора таким же образом пролейте через картридж 2,5 л чистой кипяченой воды;
- уберите воронку и установите картридж на место в соответствии с порядком установки сменного элемента.

Внимание! После установки картриджа на место после регенерации обязательно следует пропустить воду через фильтр в течение минимум 5 мин.