



# IRFix TERMOSIL / HI-TEMP герметик термостойкий силиконовый

## IRFix TERMOSIL / HI-TEMP герметик термостойкий силиконовый

Высококачественный однокомпонентный \* кислотный \* силиконовый \* термостойкий герметик для универсального применения.

### СВОЙСТВА

- Широкий диапазон температур эксплуатации от -40 С до +250 С (кратковременно до +275 С)
- Подходит для подвижных швов
- Отличная адгезия к стеклу, кирпичу, металлу, керамике, эмали, к пропитанной лакированной или окрашенной древесине, ламинату, различным видам пластика, красок и др.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Обладает отличной адгезией к стеклу, кирпичу, металлу, керамике, эмали, к пропитанной, лакированной или крашенной древесине, ламинату, различным видам пластика и др.

Может использоваться в качестве прокладки двигателя.

Идеален для ремонта авто- и мототехники: герметизации узлов и агрегатов двигателя и трансмиссий.

### ПРИМЕНЕНИЕ

**Подготовка:** Очистить рабочие поверхности от пыли, ржавчины, жировых и прочих загрязнений. Непористые поверхности очистить с помощью тряпки без ворса, смоченной растворителем. Остатки растворителя удалить чистой сухой тряпкой.

**Нанесение:** Нанести герметик в шов или на рабочие поверхности и соединить. Незатвердевший герметик можно удалить влажной салфеткой. Затвердевший удалить с помощью средства для удаления затвердевшего силикона или механическим способом.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура применения	От +5С до +35С
Объем тубы	60 мл.

### ХРАНЕНИЕ

**Меры безопасности:** Беречь от детей. Избегать попадания в глаза. В случае попадания обратиться ко врачу.  
Хранить только в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от 5С до +30С.

Объем: 310мл./60мл.

в коробке: 12шт./15шт.

Срок годности: 18 месяцев

