

# Лак для камня NEOMID STONE



быстросохнущий  
на отлип 1 час



защита от грибов  
(плесени)



грязе- и водо-  
отталкивающий



внутри/снаружи



экологически  
безопасный

## НАЗНАЧЕНИЕ

Лак на акриловой основе с эффектом «мокрого камня» предназначен для защитно-декоративного лакирования кирпичных и каменных поверхностей. Применяется для внутренних и наружных работ под навесом.

## СВОЙСТВА:

- образует прочную прозрачную полуглянцевую пленку;
- увеличивает атмосферо- и влагостойкость обрабатываемых материалов;
- защищает от воздействия атмосферных осадков;
- предотвращает появление плесени и высолов;
- сохраняет декоративные и защитные свойства в течение длительного времени;
- быстро высыхает на поверхности;
- экологически безопасен;
- не содержит растворителей;
- практически не имеет запаха;
- водорастворимый.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для лакирования кирпича, искусственного и натурального декоративного камня, бетона, черепицы, известняка.

*ВНИМАНИЕ! Не использовать для покрытия: горизонтальных поверхностей, подвергающихся истиранию и воздействию атмосферных осадков (пешеходных дорожек, мостовых, игровых площадок и т.д.)*

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Работы следует проводить при температуре не ниже +10°C.

## СОСТАВ

Акриловая дисперсия, пеногаситель, биозащитные и целевые добавки, вода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
t НАНЕСЕНИЯ	<b>t &gt; +10°C</b>
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	<b>1-2</b>
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	<b>1 л на 5 - 7 м²</b>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА ОТЛИП	<b>1 ч</b>
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА	<b>полуглянцевый</b>
ЦВЕТ	<b>б/цв</b>
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	
t ХРАНЕНИЯ	<b>+5°C &lt; t &lt; +35°C</b>
СРОК ГОДНОСТИ	<b>24 месяца</b>

СГР № RU 78.01.06.008 E 005872.09.11 от 15.09.2011

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	384	144	80
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	32	36	40
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	4	2
ЕМКОСТЬ			