

Краска для бассейнов Престиж

ДЛЯ БАССЕЙНОВ краска гидроизоляционная латексная

Дипломант Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России" 2021 года

- УФ-устойчивая
- водонепроницаемая
- стойкая к перепадам температур от -50 до +60°C
- стойкая к средствам дезинфекции

Защитное и декоративное окрашивание поверхностей бассейнов, декоративных фонтанов, ландшафтных скульптур из бетона, железобетона, подверженных длительному воздействию воды. Для наружных и внутренних работ. Допускается применение на горизонтальных поверхностях, где образуется отстой воды. Заменяет использование керамической плитки в бассейнах, ваннах, туалетах. Обеспечивает водонепроницаемость и надежную гидроизоляцию. Максимальные эксплуатационные характеристики: гидрофобность, износостойкость, эластичность, атмосферостойкость, термостойкость, адгезия. Устойчива к дезинфицирующим растворам, бытовым моющим средствам. При нагревании не меняет цвет и не выделяет запах. Не скользит. Экологически чистая. Легко и равномерно ложится на поверхность. После высыхания образует плотную ровную матовую поверхность. Предотвращает образование микроорганизмов.

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Бетон, железобетон, подверженные длительному воздействию воды

Состав

Высококачественные акриловый латекс, пигменты и наполнители, целевые и антисептические добавки, вода

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход

120-160 г/м²

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 °С

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая. Предназначена для нанесения на поверхности, постоянно контактирующие с водой. Выдерживает статическое воздействие воды и частую интенсивную мойку с применением растворов моющих средств

Класс истирания

1

Условия транспортировки

Ограниченно морозостойкая (до -25 °С)

Стандарт

ТУ 2316-031-88753220-2008

Текст знака лучшего товара россии

Дипломант Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России" 2021 года

Подготовка поверхности

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов. Основание выдержать не менее 1 месяца после бетонирования, проведения кладочных и штукатурных работ. Емкости из бетона заполнить водой на несколько дней с целью избавления от растворимых солей и щелочей. Покраску проводить только после полного высыхания поверхности. Производитель не гарантирует качество покрытия, если поверхность не будет подготовлена по требованиям завода-изготовителя.

Применение

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить 2-3 слоя кистью, велюровым валиком с коротким ворсом, краскопультом при температуре от +5 до +35°C и влажности воздуха до 80%. Наносить и сушить на поверхностях с температурой не более 40°C. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Бассейн наполнить водой через 14 дней после покраски.

Рекомендации

Для получения качественного покрытия наносить 2-3 слоя. Предназначена для нанесения на поверхности, постоянно контактирующие с водой. Не наносить на полы, бордюры, цоколь.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов:

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки утилизировать в месте сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки допускается утилизировать в контейнеры для бытовых отходов - соблюдать местное законодательство.